



洛阳申雨钼业有限责任公司

河南省洛阳市栾川县合峪镇前村

电话: 15670372688 邮件: winnie@shenyumoly.com

二硫化钼

二硫化钼是一种灰黑色粉末状固体，具有层状六方晶体结构，系性能优异的固体润滑剂，被广泛应用于润滑脂、粉末冶金、改性塑料及表面喷涂等领域。

洛阳申雨钼业所生产的二硫化钼产品，根据粒径差异可分为四个主要级别，同时也可根据客户的特定需求提供定制化生产。

规格	Large Particle Size	Technical Grade	Technical Fine	Super Fine
MoS ₂ % ≥	98.0			
平均粒径 D50 um	16.0-30.0	12.0-16	3.0-6.0	< 1.5
酸不溶物 % ≤	0.50	0.50	0.50	0.50
三氧化钼% ≤	0.05	0.05	0.10	0.15
二氧化硅% ≤	0.10	0.10	0.10	0.10
铁 % ≤	0.25	0.25	0.25	0.25
水 % ≤	0.10	0.10	0.10	0.15
油 % ≤	0.40	0.40	0.40	0.40
碳 % ≤	0.50	0.50	0.50	0.50
酸值* ≤	0.50	0.50	0.50	2.0

* 酸值在出厂时即完成测定。随着存储时间的延长，产品会因轻微氧化而导致酸值逐渐升高。此外，产品的粒度越小，氧化反应越易发生。

包装类型		净重	每托桶数	每托净重
A	纤维桶：双层内衬	25 公斤	18	450 公斤
B	钢桶：有内衬	100 公斤	4	400 公斤
D	牛皮纸袋	25 公斤	20-24	500-600 公斤